


### PRIMAIRE TEXTURÉ (18-000)



Primaire texturé en phase aqueuse pour application en façades. Conçu pour uniformiser la couleur de fond qui précède l'application des revêtements épais. Convient pour l'utilisation du système d'isolation CIN-k.



BLANC ET COULEURS

### CIN ERALIT (14-941)



Revêtement épais en phase aqueuse pour la protection des façades. À base de copolymère synthétique, de particules de marbre à la granulométrie fine (1 mm) et de pigments très résistants à la lumière du soleil.



BLANC ET COULEURS

### CIN CARSO 1 (14-945)



Revêtement épais en phase aqueuse pour la protection des façades. À base de copolymère synthétique, de particules de marbre à la granulométrie moyenne (1,2 mm) et de pigments très résistants à la lumière du soleil. Bonne flexibilité et imperméabilité à l'eau.




BLANC ET COULEURS

### PRINCOL MORTIER (29-570)



Mortier en poudre à base de ciment, de résines synthétiques et d'éléments minéraux, utilisé pour les systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur. Pour une application sur des murs neufs, sans peinture.



### PRINCOL MORTIER 100 (29-540)



Mortier à base de résines synthétiques et d'éléments minéraux, utilisé pour les systèmes d'isolation Thermique par l'Extérieur. Pour une application sur des murs neufs, peints ou avec des revêtements céramiques. Bonne adhérence et flexibilité.



### PRINCOL MORTIER FIBRÉ (29-573)



Mortier en poudre à base de ciment, de résines synthétiques, de fibres, d'éléments minéraux et d'additifs spécifiques. Adapté aux systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur. Pour une application sur des murs neufs ou peints. Bonne adhérence.

