

| | | | phase | Supports | | | | | | | Caractéristiques / Fonctions | | | | | | | | | | label |
|---|--------|-----------------------|-------|-----------|-----------|------|----------|------|-------|------------------|--|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|---------|--------------------------------|----------|-------|
| | | | | intérieur | extérieur | murs | plafonds | bois | métal | surfaces peintes | film résistant au développement de moisissures | application directe sur plaques de plâtre | frais dans frais | effet décoratif | touche raffinée | lavabilité | tendu | opacité | brillant spéculaire (EN 13300) | couleurs | |
| PEINTURES MATES | 10-250 | VinylMatt | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ★★ | | | | | ★★ | ★★ | <5 @ 85° | ★★ | 1 | | |
| | 10-245 | VinylClean | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ★★ | | | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | <10 @ 85° | ★★ | 1 | | |
| | 10-145 | Cinàqua | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ★★ | | | | | ★★ | ★★ | <5 @ 85° | ★★ | 2 | | |
| | 10-132 | Aquacin Plus F | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | ★ | ★★ | <5 @ 85° | ★ | 2 | | |
| | 86-086 | Emultin | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | <5 @ 85° | ★ | | | |
| | 10-300 | Cinàqua GC300 | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ★★ | | | | | ★ | <5 @ 85° | ★ | 2 | | |
| | 10-320 | Aquacin GC200 | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ★★ | | | | | | <5 @ 85° | ★ | 2 | | |
| | 21-140 | Glycelo Mat | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ★★ | | | | | ★ | <5 @ 85° | ★ | 1 | | |
| | 29-110 | Inomate New | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ★★ | | | | | | | <5 @ 85° | ★★ | | | |
| PEINTURES SATINÉES OU VELOUTÉES | 10-240 | VinylSoft | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ★★ | | | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 12 à 18 @ 60° | ★★ | 1 | | |
| | 21-145 | Glycelo Velouté | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ★★ | | | | | | 30 à 35 @ 85° | ★ | 1 | | |
| PEINTURES SEMI-BRILLANTES OU BRILLANTES | 10-220 | VinylSilk | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ★★ | | | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 60 à 70 @ 85° | ★★ | 1 | | |
| PEINTURES LAQUES - MATES | 12-230 | Cinacryl Mat | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ★★ | | | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 15 à 25 @ 85° | ★★ | 1 | | |
| | 48-272 | Sintecin Mat | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | <10 @ 60° | ★★ | | | |
| PEINTURES LAQUES - SATINÉES | 12-260 | AC-Thane Satiné | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | 10 à 35 @ 60° | ★★ | | | |
| | 12-220 | Cinacryl Satiné | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ★★ | | | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 25 à 35 @ 60° | ★★ | 1 | | |
| | 48-261 | Sintecin Satiné | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | 10 à 35 @ 60° | ★★ | | | |
| | 21-300 | Artitop Velours | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ★★ | | | | ★ | ★★ | | 6 à 9 @ 60° | ★★ | 1 | | |
| | 21-415 | Articryl Velouté | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | ★ | | | 10 à 12 @ 85° | ★ | 1 | | |
| PEINTURES LAQUES - BRILLANTES | 12-200 | Cinacryl Brillant | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ★★ | | | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | >60 @ 60° | ★★ | 1 | | |
| | 48-251 | Sintecin Brillant | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | >80 @ 60° | ★★ | | | |
| | 40-245 | Sintecin Métal | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ★★ | | | | métallisé | ★ | | | |
| ENDUIT ET PRODUIT COMPLÉMENTAIRE | 29-450 | Vega | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | 18-110 | Mortier de Réparation | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ★ | | | | | | | | | | |